

מפרט חיפויים לאופק, בטון אדריכלי, כורכרית ואבן חאמי

לבניינים גבוהים:

- לפי ת.י. 1872 חלק 4 - חיפוי קירות בשיטת ההדבקה בשילוב קיבוע מכני.

לקירות עד גובה 32 מ':

- לפי ת.י. 1872 חלק 2 - חיפוי באבן מלאכותית: חיפוי קירות בשיטת הקיבוע הרטוב.

לקירות עד לגובה 1.5 מ':

- ניתן לבצע בשיטת הדבקה וכן בשיטות שצוינו מעלה

ההנחיות מעלה הינן כלליות ולעיון בלבד. אין לבצע ללא הוראות ביצוע ואישור מהנדס אחראי.

המפרטים הינם לעיון בלבד. אין לבצע ללא הוראות ביצוע ואישור מהנדס אחראי.

מפרט לבניית מחיצה מאלמנט רקפת (משרביה)

הבניה נעשית על יסוד ישר ומפולס. החיבור בין הרקפות מבוצע ע"י דבק, לפי הוראות יצרן הדבק ובאחריותו. יציבות המחיצה באחריות המהנדס האחראי באתר. *לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת תכנון אדריכלי בחברת אקרשטיין. *ההנחיות הן לעיון בלבד וחובה לקבל את אישור המהנדס האחראי בשטח.

ריהוט גן

חובה לקבל הנחיות התקנה מאת קונסטרוקטור/מהנדס.